



ООО ПКФ «ХЛЕБСПЕЦМАШ» ИП САЛТЫКОВ Е.П.

Россия, 650024 г. Кемерово, ул.Базовая, 1
тел. 8-903-908-3914, т/ф. 7 (3842) 28-65-20, 28-69-00, 38-26-23
E-mail: h286900@yandex.ru, e.saltykova@bk.ru Сайт: <http://www.hlebspecmash.ru>

Шнек гибкий

Предназначен для транспортирования муки и других сыпучих продуктов в горизонтальном и вертикальном направлении по криволинейной траектории с производительностью по муке до 1000кг/час.
Максимальная длина трассы 15м.



Преимущества спиральных гибких шнеков:

- возможность прокладывать трассу любой конфигурации благодаря использованию

гибкой полимерной трубы и гибкой безосевой спирали;

- возможность подавать продукт по наклонам и изгибам, включая вертикальные участки;
- отсутствие застойных зон при транспортировке;
- отсутствие пыли при работе транспортера;
- низкое энергопотребление;
- бережная транспортировка продукта;
- простой монтаж, долгий срок и безопасность эксплуатации.

Шнек гибкий спиральный состоит из:

- **камера приемная** (загрузочный патрубок с приводным мотор-редуктором)
- **камера разгрузочная** (патрубок с датчиком контроля скорости спирали. Датчик контроля скорости соединен через шкаф управления с приводом гибкого шнека и в случае понижения частоты вращения спирали (при заклинивании, «забурировании» и т.п.) подает сигнал на отключение мотор-редуктора для предотвращения поломки шнека).

- **гибкая трасса** (состоит из гибкой полимерной трубы диаметром 90мм, внутри которой вращается спираль).

- мотор-редуктор
- датчик скорости

