



ООО ПК «ПРОМТЕХМАШ»

ИНН 2311069055 КПП 231201001
350059, г. Краснодар, ул. Селезнева, 4

**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАПЧАСТИ СБШ-250 *** СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Тел.: (861) 29-00-138

www.ptm-pump.ru

E-mail: 2271833@mail.ru

Предлагаем продукцию СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Станции смазки двухмагистральные

ССД 0100-1, ССД 0160-1, ССД 0630-1, ССД 0100-2, ССД 0160-2, ССД 0630-2



Станции смазки двухмагистральные ССД 0100-1, ССД 0160-1, ССД 0630-1, ССД 0100-2, ССД 0160-2, ССД 0630-2 используются для подачи пластичных смазок в резервуары смазочных станций систем смазки периодического действия при температуре окружающей среды от 10 до 40°C.

Пример условного обозначения:

"Станция смазки двухмагистральная ССД 0630-2"

Технические характеристики:

№ п/п	Исполнение	Система смазки	Вместимость резервуара, дм ³	Ном. Давл. нагнетания, МПа	Ном. подача, л/мин	Мощн. эл.двигателя, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
1	ССД 0100-1	петлевого типа (смазка по петле)	26	20	0.1	0.37	575X470X1150	90
2	ССД 0100-2	концевого типа (смазка идет в конечную точку)	26	20	0.1	0.37	575X470X1150	90
3	ССД 0160-1	петлевого типа (смазка по петле)	60	20	0.16	0.75	630X420X1530	120
4	ССД 0160-2	концевого типа (смазка идет в конечную точку)	60	20	0.16	0.75	630X420X1530	120
5	ССД 0630-1	петлевого типа (смазка по петле)	160	20	0.63	1.1	750X470X2020	140
6	ССД 0630-2	концевого типа (смазка идет в конечную точку)	160	20	0.63	1.1	750X470X2020	140

www.ptm-pump.tiu.ru

**Контактное лицо – ЕКАТЕРИНА
ICQ: 452627952**

**Тел.: 8-928-430-23-08, 8-900-253-88-38
Skype: gidravlika66**