



ООО ПК «ПРОМТЕХМАШ»

ИНН 2311069055 КПП 231201001
350059, г. Краснодар, ул. Селезнева, 4

**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАПЧАСТИ СБШ-250 *** СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Тел.: (861) 29-00-138

www.ptm-pump.ru

E-mail: 2271833@mail.ru

Предлагаем продукцию СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Фильтр щелевой ФДЖ-50 (ФДЖ-50.00.00)



Фильтр ФДЖ-50.00.00 предназначен для грубой очистки минеральных масел от механических примесей в циркуляционных системах смазки. Фильтр работает на минеральных маслах кинематической вязкости от 10 до 750 мм²/с. Диапазон окружающей среды 0...+40 °С. Температура масла +5...+80 °С.

Параметры фильтра ФДЖ 50.00.00

Параметр	Значение
Номинальное давление, МПа	0,4
Номинальная толщина фильтрации, мкм	200
Номинальный пропускаемый поток, л/мин	63
Номинальный перепад давления, МПа	0,1
Масса не более, кг	25

Принцип работы фильтра ФДЖ 50.00.00

Рабочая жидкость (масло) поступает в полость корпуса, через отверстие в корпусе рабочая жидкость поступает к наружным поверхностям фильтрующего патрона, представляющего собой набор тонких пластинок и прокладок, обеспечивающих зазор 0,2 мм, через зазоры фильтрующего патрона рабочая жидкость, очищаясь, поступает в полость корпуса и на выход через присоединительный фланец.

По мере засорения фильтрующего патрона его очистку производят вращением рукоятки, при этом засоряющие частицы снимаются ножами, установленными между фильтрующими пластинами. Загрязняющие частицы периодически удаляются через отверстие, закрытое пробкой, расположенной в нижней части поддона.

**Контактное лицо – ЕКАТЕРИНА
ICQ: 452627952**

**Тел.: 8-928-430-23-08, 8-900-253-88-38
Skype: gidravlika66**