



ООО ПК «ПРОМТЕХМАШ»

ИНН 2311069055 КПП 231201001
350059, г. Краснодар, ул. Селезнева, 4

**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАПЧАСТИ СБШ-250 *** СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Тел.: (861) 29-00-138

www.ptm-pump.ru

E-mail: 2271833@mail.ru

Предлагаем продукцию СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Станция смазочная СДР



Станция СДР предназначена для дозированной подачи пластичной смазки в централизованных смазочных системах, оснащенных двухмагистральным питателями.

Станция работает с густыми смазками, температурой не ниже +15°C, отфильтрованными от инородных включений (до 25 мкм) и вязкостью (пенетрацией) более 280 сСт (определяется при 25° по шкале Цельсия):- смазка индустриальная ИП-1;
- смазка УНИОЛ-2 по ТУ 38.5901243-92 или по ГОСТ 23510-79;- синтетический солидол "С" по ГОСТ 4366-76- другие смазочные материалы со схожими характеристиками.

Комплектация: станция смазки СДР; манометр показывающий (манометр 0...160 кгс/см², Класс 4), паспорт-инструкция (поставляется с каждой станцией, либо с партией станций).

Параметры станции СДР

Параметр	Значение параметра
Наименование	Станция смазки СДР
Тип насоса	плунжерный
Номинальная подача смазки за 1 ход, см ³	7,2
Вместительность резервуара, дм ³ (литры)	2,5
Номинальное / максимальное давление нагнетания (давление на выходе), МПа	10 / 12
Прилагаемое к рукоятке усилие, Н (кгс)	160 (16)
Масса, не более, кг	7,0

**Контактное лицо – ЕКАТЕРИНА
ICQ: 452627952**

**Тел.: 8-928-430-23-08, 8-900-253-88-38
Skype: gidravlika66**