

## Плоские алюминиевые поддоны на обычных ножках



**Лёгкий, гигиеничный поддон с гладкими, легко чистящимися поверхностями может использоваться в зонах с любым температурным режимом.**

- Рама и продольные перекладины из закрытого высокопрочного и коррозионностойкого алюминиевого профиля.
- Водонепроницаемые сварные швы.

Размеры, (Д x Ш x Г), мм	Количество перекладин	Масса, кг	Грузоподъемность, кг	Кат. №
800 × 600 × 150	3	7,4	600,0	45162
1200 × 800 × 150	4	11,2	600,0	45172
1200 × 1000 × 150	5	12,8	600,0	45182

## Плоские алюминиевые поддоны на широких ножках



**Прочный, гигиеничный, подходящий для транспортировки на рольганге поддон.**

- Рама и продольные перекладины из закрытого высокопрочного и коррозионностойкого алюминиевого профиля.
- Широкие (300 мм) ножки по углам соединяют в себе преимущества салазок и обыкновенных ножек. Они делают поддон пригодным для транспортировки на конвейере или складирования на верхних полках.
- Широкое свободное пространство для вилки погрузчика. Отсутствие помех в виде сплошных салазок – ниже риск повреждения.
- Водонепроницаемые сварные швы.

Размеры, (Д x Ш x Г), мм	Количество перекладин	Масса, кг	Грузоподъемность, кг	Кат. №
1200 × 800 × 150	4	12,3	1000,0	45175
1200 × 1000 × 150	5	13,9	1000,0	45185

## Плоские алюминиевые поддоны на салазках

Гигиеничный поддон с салазками и гладкими, легко чистящимися поверхностями удобен для складирования на верхних полках.

- Рама и поперечные перекладки из закрытого высокопрочного и коррозионностойкого алюминиевого профиля.
- Салазки с дополнительной опорой посередине.
- Водонепроницаемые сварные швы.
- Подходят для транспортировки на рольганге.



02

Размеры, (Д x Ш x Г), мм	Количество перекладин	Масса, кг	Грузоподъемность, кг	Кат. №
1200 × 800 × 150	5	10,8	1000,0	45173
1200 × 1000 × 150	5	12,4	1000,0	45183

## Плоские алюминиевые поддоны на салазках и ножках

Долговечные поддоны для помещений с повышенными требованиями к гигиене. Могут транспортироваться на рольганге.

- Рама и поперечные перекладки из закрытого высокопрочного и коррозионностойкого алюминиевого профиля.
- Салазки с дополнительной опорой посередине и 4 ножки.
- Водонепроницаемые сварные швы.
- Подходят для транспортировки на рольганге.



Размеры, (Д x Ш x Г), мм	Количество перекладин	Масса, кг	Грузоподъемность, кг	Кат. №
1200 × 800 × 150	6	13,2	1500,0	45174
1200 × 1000 × 150	6	15,0	1500,0	45184