



**俊源石油集团**  
JunYuan Petroleum Group

**Dongying Liangxin Petrochemical**

**Technology Development Limited Company**

117 Guangqing Rd, Dingzhuang, Guangrao,  
Dongying City, Shandong Province, China  
Tel: 86-546-6403568 Fax: 86-546-6409868

## ПАСПОРТ

### Н-гексана

DOT Классификация	Н-гексан Горючий жидкость
UN No.	1208
CAS	110-54-3

Наименование показателей	Единица	Нормы	Фактически	Метод испытаний
Внешний вид	-	бесцветный	бесцветный	визуальный
Колориметр Сейбольта	-	Не ниже+30	+30	ASTMD 156
Н-гексан	Wt%	Не ниже 99	99.37	GAS CHRO
Начальная температура перегонкиIBP	°C	Не менее68	68	ASTMD 86
Температура конца перегонки EP	°C	Не более 69	69	ASTMD 86
Бензол	ppm	Не более5	3	GAS CHRO
Массовая доля серы	ppm	Не более1	0.35	ASTM D5453
Бромное число	mgBr/100g	Не более5	3.76	ASTM D2710
воды	ppm	Не более100	20	Karl-fisher
Плотность (60F/60F)	-	0.663-0.669	0.667	ASTMD4052

Примечание:

Упаковка: 15т/танк-контейнер  
Как экстрагент растительных масел из природного сырья;  
Применение: Как растворитель и разбавитель для красок,лаков.