俊源石油集团
JunYuan Petroleum Group

Dongying Liangxin Petrochemical

Technology Development Limited Company

117 Guangqing Rd, Dingzhuang, Guangrao,
Dongying City, Shandong Province,China
Tel：86-546-6403568 Fax：86-546-6409868

ПАСПОРТ

Н-гексана

DOT Классификация	Н-гексан Горючий жидкость
UN No.	1208
CAS	110-54-3

Наименование показателей	Единица	Нормы	Фактически	Метод испытаний
Внешний вид	-	бесцветный	бесцветный	визуальный
Колориметр Сейбольта	-	Не ниже+30	+30	ASTMD 156
Н-гексан	Wt%	Не ниже 60	64,0932	GAS CHRO
Начальная температура перегонкиIBP	℃	Не менее 65	67-70	ASTMD 86
Температура конца перегонки EP	℃	Не более 70	67-70	ASTMD 86
Бензол	ppm	Не более30	0	GAS CHRO
Массовая доля серы	ppm	Не более1	0.72	ASTM D5453
Бромное число	mgBr/100g	Не более30	1,21	ASTM D2710
воды	ppm	Не более100	20	Karl-fisher
Плотность (60F/60F)	-	0.660-0.675	0.664	ASTMD4052

Примечание:

Упаковка: 14т/танк-контейнер

Применение: Как экстрагент растительных масел из природного сырья;
Как растворитель и разбавитель для красок,лаков.