



俊源石油集团
JunYuan Petroleum Group

Dongying Liangxin Petrochemical

Technology Development Limited Company

117 Guangqing Rd, Dingzhuang, Guangrao,
Dongying City, Shandong Province, China
Tel: 86-546-6403568 Fax: 86-546-6409868

ПАСПОРТ

Н-гексана

DOT Классификация	Н-гексан Горючий жидкость
UN No.	1208
CAS	110-54-3

Наименование показателей	Единица	Нормы	Фактически	Метод испытаний
Внешний вид	-	бесцветный	бесцветный	визуальный
Колориметр Сейбольта	-	Не ниже+30	+32	ASTMD 156
Н-гексан	Wt%	Не ниже 80	63.3448	GAS CHRO
Начальная температура перегонкиIBP	°C	Не менее 66.5	68-70	ASTMD 86
Температура конца перегонки EP	°C	Не более 70	68-70	ASTMD 86
Бензол	ppm	Не более10	0	GAS CHRO
Массовая доля серы	ppm	Не более1	0.05	ASTM D5453
Бромное число	mgBr/100g	Не более20	0.79	ASTM D2710
воды	ppm	Не более100	20	Karl-fisher
Плотность (60F/60F)	-	0.660-0.680	0.665	ASTMD4052

Примечание:

Упаковка: 14т/танк-контейнер
Как экстрагент растительных масел из природного сырья;
Применение: Как растворитель и разбавитель для красок,лаков.