

Силиконовые уплотнители

Силиконовая полоса

ООО фирма Силвер

Контакты:

+38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

e-mail: silver@rivne.com

t222@ukr.net

<http://www.silverprom.com.ua>

<http://silver.prom.ua>



- Шнуры силиконовые используются для аппаратов по переработке и изготовлению пищевых продуктов, мясомолочной, хлебопекарной и кондитерской промышленности в интервале температур от -60С до +280С.
- Шнуры силиконовые используются для эксплуатации в любых климатических зонах в среде воздуха, озона, электрического поля.
- Шнуры из силиконовой резины предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений, защиты полостей от пыли, грязи
- Шнуры силиконовые используются для вакуумных систем при разряжении до 133,3х10(-12) МПа

Возможно изготовление силиконовых шнуров разных диаметров и размеров, также профилей*

Шнуры круглого сечения	Шнуры квадратного сечения	Шнуры прямоугольного сечения
2мм	4х4мм	2х20мм
3мм	5х5мм	2х30мм
4мм	6х6мм	3х25мм
5мм	7х7мм	3х30мм
6мм	8х8мм	4х10мм
7мм	9х9мм	5х10мм
8мм	10х10мм	5х13мм
9мм	11х11мм	5х15мм
10мм	12х12мм	5х18мм
12мм	13х13мм	5х20мм
13мм	14х14мм	6х20мм
14мм	15х15мм	8х25мм
15мм	16х16мм	10х8мм
16мм	18х18мм	10х12мм
17мм	20х20мм	10х15мм
18мм	22х22мм	10х20мм
19мм	30х30мм	10х30мм
20мм	32х32мм	10х40мм
22мм		12х6мм
24мм		12х8мм
26мм		12х20мм
28мм		15х35мм
30мм		16х18мм
35мм		16х20мм
40мм		25х40мм