ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67 тел. +79086132220, +79608517317 e-mail: danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ФАСОВКИ РАПЫ, ЛЕЧЕБНЫХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ ГРЯЗЕЙ В МИКРОУПАКОВКУ

АЛЬТЕР - 05 (с объемом дозирования до 1000 мл)

Предназначено для объемного дозирования жидких и пастообразных продуктов и продуктов повышенной вязкости в любую тару до 1000 мл. Установка тары в зону дозирования производиться силами оператора.

Дополнительные устройства:

- Дополнительный дозатор объемного типа до 1л.
- Дополнительный загрузочный бункер 30 л.
- Дополнительный загрузочный бункер 60 л.
- Дополнительный загрузочный бункер 120 л.
- Датчик уровня продукта на загрузочный бункер
- Пневмоуправляемый клапан (исполнительное устройство к датчику уровня)

Технические параметры	
Вес, кг	не более 70
Напряжение (В/Гц)	220 / 50
Производительность	до 800 доз/час
Дозирование	объемное
Напряжение питания, В	24
Регулировка дозы	плавная от 50 до 1000 мл, с точной подстройкой
Погрешность дозирования	+/- 2%

Технические параметры	
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм)	750х420х1500 мм
Электрооборудование	«OMRON» Япония
Пневмооборудование	«Пневмакс» Италия
Потребляемая мощность, кВт	1,2
Расход воздуха (м.куб./час)	не более 100 л/мин
Давление, bar	6 кгс/см.кв.

АЛЬТЕР – 05 (с узлом запайки этикетки)

Предназначено для фасовки жидких и пастообразных продуктов в пластиковую тару любой формы ёмкостью от 50 до 500 мл. С последующей запайкой этикеткой из алюминиевой фольги.

Дополнительные устройства:

-Узел маркировки (чернильный маркер);

- Узел укладки и укупорки крышкой;

- Узел бактерицидной обработки тары;

- Датчик уровня;

- Пневмоуправляемый клапан (исполнительное устройство к датчику уровня).

Технические параметры	
Вес, кг	не более 80 кг

Технические параметры	
Напряжение (В/Гц)	220 / 50
Производительность	до 1000 доз/час
Дозирование	Объемное
Напряжение питания, В	24 В
Регулировка дозы	плавная от 50 до 500 мл, с точной подстройкой
Погрешность дозирования	+/- 2%
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм)	610x610x1800
Электрооборудование	«OMRON» Япония
Пневмооборудование	«Пневмакс» Италия
Потребляемая мощность, кВт	не более 1,2 кВт
Расход воздуха (м.куб./час)	не более 100 л/мин
Давление, bar	6 кгс/см.кв.