



ООО ТД «ССС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОРГОВЫЙ ДОМ «СОЮЗ СПЕЦ СБЫТ»

Россия, 456912, Челябинская обл., г.Сатка
ул. "100 летия Комбината Магnezит", дом 3
Тел./Факс.: +7 (35161) 3-19-97, 3-38-50
tdsss25@mail.ru
www.tdsss.ru

Информационное письмо



Здравствуйте! Выражаем Вам своё уважение! Желаем всего Вам доброго и хорошего. Успехов Вам и Вашему предприятию в реализации всех намеченных проектов. Наше предприятие основано в 2005 году и является производственным! Предоставляем для информации перечень продукции которую предлагаем к продаже:

1. КМ-1 (коксовая мелочь), фракция 0-10 мм:

- Зольность — не более 15%
- Летучие — не более 3%
- Сера — не более 0,5%
- Влага — не более 15%

2. КО (коксовый орешек), фракция 8(10)-25 мм:

- Зольность — не более 14%
- Летучие — не более 2%
- Сера — не более 0,5%
- Влага — не более 10%
- Фосфор - не более 0,05%

3. Кокс металлургический, фракция 25-40 мм; +40 мм; +60 мм:

- Влага (Total Moisture) – до 5 %
- Зольность (Ash) – до 14 %
- Выход летучих веществ (Volatile Matter) – до 0,6 %
 - Сера (Sulfur) – до 0,5 %
 - Фосфор - не более 0,05%
- Углерод (Fixed Carbon) – не регламентируется (расчетное – 80-85%)
 - Реакционная способность, CRI - 37%
 - Прочность после реакции, CSR - 48
- Показатель прочности (Crushing Strength) – M40- 87%
 - M25 не регламентируется

- M10 – 8,2 %

На кокс металлургический, фракции +40мм; +60мм:

- Зольность - не более 13%
- Показатель прочности (Crushing Strength) +40мм – M40 - средний - 70%
+40мм - M40 - предельный - 65%
- Реакционная способность, CRI - 30%

- Показатель прочности (Crushing Strength) +60мм – M40- средний - 78%
+60мм - M40 - предельный - 76%
- Реакционная способность, CRI - 28%

4. Коксовая пыль (мелочь), фракция 0-1(2)мм:

- Зольность — не более 15%
- Летучие — не более 1,5%
- Сера — не более 0,5%
- Влага — не более 2%
- Упаковка — МКР (биг-бег)

5. А (антрацит), фракция 0-6(13)мм; 6-13мм; 13-25мм; 25-50(70)мм; +50(70)мм

- Зольность — не более 9%
- Летучие — не более 3,5%
- Сера — не более 0,5%
- Влага — не более 10%

6. ГИД (графит искусственный дроблёный), фракция под заказ:

- Зольность — не более 3%
- Летучие — не более 1%
- Сера — не более 0,5%
- Влага — не более 4%
- Углерод - не менее 95%
- Удельное электрическое сопротивление, Ом*мм - 550*10-6

7. Уголь марки Д (длиннопламенный).

- **ДПКО**, фракция 25-200 мм - отгрузка навалом в ж/д вагонах
- **ДО**, фракция 20-70 мм - отгрузка как навалом в ж/д вагонах, автотранспортом так и в упаковке по 25 кг или в упаковке МКР (биг-бег) +/-800 кг.
- **ДС**, фракция 5-20 мм - отгрузка как автотранспортом так ж/д вагонах в упаковке по 25 кг или в упаковке МКР (биг-бег) +/-800 кг

- Зольность — не более 13%
- Летучие — не более 45,8%
- Сера — не более 0,5%
- Влага — не более 14%

- Низшая теплота сгорания на рабочее состояние топлива - 5200 ккал/кг
- Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние - 29,10 МДж/кг

Возможна упаковка продукции в биг-бег +/-800 кг, мешки полиэтиленовые 25-50 кг. В случае заинтересованности готовы произвести расчёт стоимости продукции до конечной станции на условиях поставки DAP или CPT.

*С уважением,
Директор ООО ТД "ССС"*

Н.В. Оприщенко

