

# Складные лесенки, подставки и козлы – универсальные, практичные и компактные.

04



Всегда под рукой

Малый вес и компактность.

Безопасная работа

Инструменты под рукой в лотке.

Устойчивая поза

на ступенях глубиной 200 мм.

Занимают мало места,

компактно складываются.

## Информация



- Макс. нагрузка: 150 кг
- Соответствие EN 131, EN 14183, TRBS 2121 и информации DGUV 208-016.

## Plazamax P

## Безопасные стремянки

Проверенные временем стремянки с компактными размерами в сложенном состоянии и препятствующим скольжению резиновым покрытием.

- Большая площадь ступеней: 230 x 360 мм.
- Устойчивость на ступенях с резиновым покрытием.
- Очень компактные размеры в сложенном состоянии.
- Стремянки с 3 ступенями комплектуются за дополнительную плату страховочной дугой с практичным лотком для инструмента. У стремянок с 4 и 5 ступенями дуга с лотком, а также ролики на опоре входят в стандартную комплектацию.

| Высота площадки, м | Рабочая высота, м | Габаритная ширина внизу, м | Страховочная дуга | Высота профиля стойки, мм | Кол-во ступеней, включая площадку | Масса, кг | Кат. № |
|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| 0,45               | 2,45              | 0,48                       | нет               | 70                        | 2                                 | 3,9       | 41927  |
| 0,70               | 2,70              | 0,56                       | нет               | 70                        | 3                                 | 6,6       | 41923  |
| 0,70               | 2,70              | 0,56                       | да                | 70                        | 3                                 | 8,4       | 41928  |
| 0,90               | 2,90              | 0,57                       | да                | 70                        | 4                                 | 10,6      | 41926  |
| 1,15               | 3,15              | 0,60                       | да                | 70                        | 5                                 | 12,8      | 41925  |



## Дополнительные принадлежности

| Наименование   | Кат. № |
|--|--------|
| Комплект роликов (установка возможна при 3 ступенях и более) | 41929  |

## Plazatec P

## Безопасные стремянки

Прочные стремянки с компактными размерами в сложенном состоянии и рифлёным металлическим покрытием под ногами.

- Большая площадь ступеней: 230 x 360 мм.
- Устойчивость и удобство ступеней с рифлёным металлическим покрытием.
- Очень компактные размеры в сложенном состоянии.
- Поручень с практичным лотком (опция у стремянки с 3 ступенями, стандартно у стремянок с 4 и 5 ступенями).

| Высота площадки, м | Рабочая высота, м | Габаритная ширина внизу, м | Страховочная дуга | Высота профиля стойки, мм | Кол-во ступеней, включая площадку | Масса, кг | Кат. № |
|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| 0,45               | 2,45              | 0,48                       | нет               | 70                        | 2                                 | 3,9       | 41920  |
| 0,70               | 2,70              | 0,56                       | нет               | 70                        | 3                                 | 6,6       | 41673  |
| 0,70               | 2,70              | 0,56                       | да                | 70                        | 3                                 | 8,4       | 41683  |
| 0,90               | 2,90              | 0,57                       | да                | 70                        | 4                                 | 10,6      | 41684  |
| 1,15               | 3,15              | 0,60                       | да                | 70                        | 5                                 | 12,8      | 41685  |



## Дополнительные принадлежности

| Наименование   | Кат. № |
|--|--------|
| Комплект роликов (установка возможна при 3 ступенях и более) | 41929  |

## Plazatec P



### Складные лесенки

Быстро раскладывающиеся и очень компактные лесенки.

- Занимают минимум места при хранении и транспортировке.
- Алюминиевые ступени с противоскользящим рифлением.
- Удобство и безопасность при работе благодаря большой площади опоры под ногами (ширина ступени 360 мм, глубина ступени 230 мм).



| Высота площадки, м | Рабочая высота, м | Габаритная ширина внизу, м | Страховочная дуга | Высота профиля стойки, мм | Кол-во ступеней, включая площадку | Масса, кг | Кат. № |
|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| 0,45               | 2,45              | 0,48                       | нет               | 70                        | 2                                 | 3,9       | 41920  |
| 0,67               | 2,67              | 0,48                       | нет               | 70                        | 3                                 | 6,6       | 41921  |

## Plazastep P



### Складные безопасные стремянки

Оптимальное соотношение цены и качества: удобство в использовании и устойчивая опора.

- Очень компактные размеры в сложенном состоянии.
- Ступени 205 × 360 мм из лёгкого металлического сплава обеспечивают устойчивость и комфорт.
- Поручень с практичным лотком (опция у стремянки с 3 ступенями, стандартно у стремянок с 4 и 5 ступенями).
- Стремянки кат. № 41493 и 41494 укомплектованы роликами.

| Высота площадки, м | Рабочая высота, м | Габаритная ширина внизу, м | Страховочная дуга | Высота профиля стойки, мм | Кол-во ступеней, включая площадку | Масса, кг | Кат. № |
|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| 0,44               | 2,45              | 0,55                       | нет               | 68                        | 2                                 | 4,7       | 41490  |
| 0,66               | 2,65              | 0,57                       | нет               | 68                        | 3                                 | 7,0       | 41491  |
| 0,66               | 2,65              | 0,57                       | да                | 68                        | 3                                 | 8,5       | 41493  |
| 0,88               | 2,90              | 0,59                       | да                | 68                        | 4                                 | 10,5      | 41494  |
| 1,10               | 3,10              | 0,60                       | да                | 68                        | 5                                 | 13,0      | 41495  |

## Workmaster Plus P



## Складные козлы

## Противоскользящие и удобные складные козлы с покрытием R13.

- Противоскользящее покрытие площадки соответствует классификационной группе R13.
- Покрытие площадки состоит из ПВХ-гранул на мягком, щадящем суставы амортизирующем слое ПВХ.
- Повышенная устойчивость даже на скользком от масла или льда основании.
- Покрытие площадки легко чистится, при необходимости – заменяется.
- В стандартном варианте доступны также с деревянным покрытием.
- Размеры площадки: 1,70 x 0,60 м.
- Допустимая суммарная нагрузка на площадку: 300 кг (выдерживает вес двух человек).
- Компактно складываются для транспортировки и хранения.
- Удобный подъём по широким (глубиной 60 мм) легкосплавным ступеням.



Компактность в сложенном виде



Простая фиксация с помощью подпружиненных штифтов

| Оснащение         | Высота площадки, м | Рабочая высота, м | Площадь основания, Д x Ш, м | Размеры в сложенном состоянии, м | Масса, кг | Кат. № |
|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| Покрытие R13      | 0,70               | 2,70              | 2,21 x 0,74                 | 1,77 x 0,74 x 0,17               | 19,0      | 42304  |
| Деревянный настил | 0,70               | 2,70              | 2,21 x 0,74                 | 1,77 x 0,74 x 0,17               | 18,0      | 42303  |

## Дополнительные комплектующие

| Наименование      | Кат. № |
|-------------------|--------|
| Лоток             | 41967  |
| Ролики ЦАП        | 41671  |
| Перила            | 40042  |
| Поручень          | 42305  |
| Удлинитель стойки | 40922  |



## АМА Р



### АМА – алюминиевые модульные подставки

Модульное решение для мобильного или стационарного использования, которое может быть расширено до разной высоты.

- Модульная конструкция позволяет в любое время изменить и дополнить конфигурацию подмостей.
- Легкие и удобные в обращении.
- Усиленная, жёсткая, устойчивая к коррозии легкосплавная конструкция.
- Удобные большие ступени (555 × 250 мм) из рифлёного листового алюминия.
- Мобильный вариант: двухступенчатый основной модуль с пристраиваемыми ступенями (до 3 шт.).
- Разнообразные дополнительные комплектующие для использования в стационарном и мобильном вариантах.

Опции (см. также с. 148/149)



#### Возможные комбинации модулей

|                           | Модуль А – одно-ступенчатый, не комбинируется | Основной модуль В – двух-ступенчатый | Модули В + С | Модули В + D | Модули В + D + E | Модули В + D + E + F |
|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|
| Модуль                    | Модуль А                                      | Модуль В                             | Модуль С     | Модуль D     | Модуль E         | Модуль F             |
| Масса, кг                 | 2,9   | 4,8                                  | 3,9          | 4,4          | 4,8              | 5,5                  |
| Кат. №                    | 40261   | 40260                                | 40262        | 40263        | 40264            | 40265                |
| Комбинация модулей        | <b>А</b>                                      | <b>В</b>                             | <b>В + С</b> | <b>В + D</b> | <b>В + D + E</b> | <b>В + D + E + F</b> |
| Рабочая высота, м         | 2,20  | 2,40                                 | 2,40         | 2,60         | 2,80             | 2,99                 |
| Высота площадки, м        | 0,20  | 0,40                                 | 0,40         | 0,60         | 0,80             | 0,99                 |
| Общая глубина площадки, м | 0,30  | 0,55                                 | 0,80         | 0,80         | 1,05             | 1,30                 |
| Масса, кг                 | 2,9   | 4,8                                  | 8,7          | 9,2          | 14,0             | 19,5                 |

#### Дополнительные комплектующие

| Наименование   | Кат. № |
|--|--------|
| Перила <sup>1)</sup>   | 40267  |
| Комплект роликов <sup>2)</sup> , для быстрого перемещения с места на место   | 40268  |
| Уголки <sup>2)</sup> для крепления к полу.<br>Уголки обязательны при использовании модулей АМА в количестве от 5 шт. | 40269  |
| Модульный переход АМА длиной 1,00 м для соединения двух подмостей АМА в козлы с доступом по обеим сторонам.          | 40273  |

<sup>1)</sup> Монтируются начиная с модуля D <sup>2)</sup> 1 комплект = 2 шт.



## AFA P

## Алюминиевая подставка жёсткой конструкции

Лёгкая подставка служит устойчивой и удобной опорой при работе.

- Ступени глубиной 200 мм из листового алюминия с противоскользящим рифлением.
- Усиленная траверсой рабочая площадка размером 350 x 577 мм.



| Высота площадки, м | Рабочая высота, м | Размеры верхней площадки, м | Количество ступеней | Масса, кг | Кат. № |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 0,20               | 2,20              | 0,40 × 0,60                 | 1                   | 3,0       | 40031  |
| 0,40               | 2,40              | 0,64 × 0,67                 | 2                   | 5,5       | 40032  |
| 0,60               | 2,60              | 0,87 × 0,69                 | 3                   | 7,8       | 40033  |
| 0,80               | 2,80              | 1,10 × 0,71                 | 4                   | 10,1      | 40034  |
| 0,99               | 3,00              | 1,35 × 0,73                 | 5                   | 13,5      | 40035  |

## Дополнительные комплектующие

| Наименование  | Кат. № |
|---|--------|
| Подпружиненные ролики со стопорами (1 комплект = 4 шт.) | 40036  |
| Подпятники (1 комплект = 4 шт.)                         | 40037  |
| Поручень  | 40038  |



04

## Seventec RC SP

## Стремянки с приклёпанными ступенями

Компактно складываются, оптимальны для работ на улице благодаря профилированным ступеням.

- Ступени глубиной 85 мм с перфорацией для стока воды и с ребристой поверхностью для устойчивости.
- Размеры площадки: 600 x 300 мм.
- Светоотражающие полосы делают лестницу заметнее в условиях плохой видимости.
- Жёсткие стяжки с обеих сторон.
- Практичный вместительный лоток для инструмента.



| Высота площадки, м | Рабочая высота, м | Габаритная ширина, внизу, м | Количество ступеней, включая площадку | Масса, кг | Кат. № |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| 0,66               | 2,66              | 0,67                        | 3                                     | 8,1       | 40233  |
| 0,86               | 2,86              | 0,69                        | 4                                     | 10,3      | 40234  |
| 1,08               | 3,08              | 0,72                        | 5                                     | 11,7      | 40235  |



## Seventec RC BP



### Складная подставка

Лёгкая, удобная, быстро раскладывающаяся подставка с профилированными ступенями и площадкой для работ на улице.

- Ступени глубиной 85 мм с перфорацией для стока воды и с ребристой поверхностью для устойчивости.
- Размеры площадки: 600 x 300 мм.
- Светоотражающие полосы делают лестницу заметнее в условиях плохой видимости.
- Жёсткие стяжки с обеих сторон.



| Высота площадки, м | Рабочая высота, м | Размер верхней площадки, м | Количество ступеней | Масса, кг | Кат. № |
|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 0,49               | 2,49              | 0,70                       | 2 × 2               | 5,2       | 40392  |
| 0,74               | 2,74              | 0,75                       | 2 × 3               | 7,3       | 40393  |
| 0,99               | 2,99              | 0,80                       | 2 × 4               | 10,2      | 40394  |

## Seventec BP



### Складная подставка Seventec BP

Лёгкая, удобная, быстро раскладывающаяся подставка с большой площадкой.

- Размеры площадки: 600 x 300 мм.
- Ступени глубиной 85 мм обеспечивают хорошую устойчивость.
- Жёсткие стяжки с обеих сторон.



| Высота площадки, м | Рабочая высота, м | Размер верхней площадки, м | Количество ступеней | Масса, кг | Кат. № |
|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 0,49               | 2,49              | 0,70                       | 2 × 2               | 5,7       | 40372  |
| 0,74               | 2,74              | 0,75                       | 2 × 3               | 7,9       | 40373  |
| 0,99               | 2,99              | 0,80                       | 2 × 4               | 10,3      | 40374  |

## Workstand P

### Подставка



Оптимальная устойчивость, большая площадка и простота в обращении.

- Размеры площадки: 400 x 300 мм.
- Прочная стальная рама для устойчивости.
- Удобство в обращении благодаря ручке для переноски.



04

| Высота подставки, м | Рабочая высота, м | Площадь основания, м | Масса, кг | Кат. № |
|---------------------|-------------------|----------------------|-----------|--------|
| 0,40                | 2,40              | 0,62 × 0,52          | 5,0       | 40429  |

## Bigfoot P

### Тумба на роликах

Многофункциональная тумба находит самое разное применение и служит устойчивой опорой благодаря запатентованным стопорным механизмам.

- Рифлёная поверхность.
- Оборудована подпружиненными роликами со стопором.
- Устойчива благодаря запатентованным стопорным механизмам и резиновой кромке, препятствующей сдвигу.
- Площадка для ног диаметром 30 см.
- Максимальная нагрузка – 150 кг.



| Высота тумбы, м | Рабочая высота, м | Диаметр площадки для ног, м | Диаметр средней части, м | Диаметр опорной части, м | Масса, кг | Кат. № |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------|
| 0,43            | 2,45              | 0,29                        | 0,36                     | 0,44                     | 2,6       | 40918  |